

YAMAHA車いす用電動ユニット装着車

KC-JWX-1

COLORS～カラース～にYAMAHA車いす用電動ユニット
JWX-1 PLUS+を装着した高性能な電動車いす“e-COLORS”が登場!!KC-JWX-1PU
(パープル)電動車いす
e-COLORS

■背折れ・自走 ■介助ブレーキ ■安全ベルト
■アルミフレーム ■耐荷重100kg


¥517,000(非課税) ※受注生産となります。

品番	JANコード
KC-JWX-1PU パープル	KC-JWX-1PU 4968501-885600
KC-JWX-1DB ネイビー	KC-JWX-1DB 4968501-885709
KC-JWX-1LG ライトグレー	KC-JWX-1LG 4968501-885808
TAISコード	00690-000095

■仕様

カラー：パープル、ネイビー、ライトグレー
サイズ：W68(38)×D101(98.5)×H88.5(81)cm
() 折りたたみ時
前座高：【クッション有】48cm 【クッション無】43cm
後座高：【クッション有】46cm 【クッション無】41cm
座面幅：42cm
座面奥行：40cm
バックサポート高：【クッション有】40cm 【クッション無】45.5cm
アームサポート高：【クッション有】17.5cm 【クッション無】22.5cm
前輪：6インチ
後輪：22インチ
重量：29kg
耐荷重：100kg
主材質：フレーム(アルミ)、キャスト(PU)、シート(ポリエステル)、クッション(ポリエステル)
梱包サイズ・重量：W101×D42×H73cm・35kg

■シートカラー



パープル (KC-JWX-1PU) ネイビー (KC-JWX-1DB) ライトグレー (KC-JWX-1LG)

■主な装備



液晶画面搭載

前進速度・後進速度(5段階)の速度設定を常時表示。バッテリー残量を数値でお知らせしているので安心です。



電動/手動切り替えクラッチ

本体横のクラッチレバーを操作するだけで簡単、確実に電動と手動を切り替えます。



転倒防止バー出し忘れお知らせ機能
音と液晶画面のアイコン表示でお知らせ。



ニッケル水素バッテリー



折りたたみ時

■JWX-1 PLUS+ (YAMAHA車いす用電動ユニット) の仕様

●4.5km/h仕様 ●6km/h仕様

駆動方式：後輪直接駆動
駆動モーター：24V 120W×2(30分定格出力)
制動方式：電磁ブレーキ+モーター回生制動
操舵方式：ジョイスティック操舵
制御方式：マイクロコンピュータ制御
手動/電動切り替え：手元切替式
後輪：22in
重量(バッテリー含まない)：15.3kg
バッテリー：ニッケル水素 24V 6.7Ah 重量:2.9kg
充電器：AC100V~240V 50/60Hz 完全自動充電方式
充電時間：2.5~3時間
(残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により異なります。)
連続走行距離：15km/1充電(JIS T9203による測定)
実用登降坂角度：6度(勾配約10%)
前進速度(5段階速度調節)：【4.5km/h仕様】1.7~4.5km/h 【6km/h仕様】1.7~5.5km/h
後進速度(5段階速度調節)：【4.5km/h仕様】0.9~2.3km/h 【6km/h仕様】0.9~2.8km/h