SST-57C（ローラ径φ38・φ42・φ48・φ60も製作可能）

※チェーンカバーは取りはずしてあります。

■ 仕様　（単位 mm）

型　式	SST-57C
駆動方式（連動方式）	モーターローラ（#40チェーン）
補助ローラ（外径×肉厚×軸径）	57.2×2.1×12　メッキ付
ローラ幅（W）	300～1000　50とび
ローラピッチ（P）	▲75　▲100　▲150
フレーム寸法	[90×30×3.2
機　長（L）	1,000（1,050）　1,500 2,000（1,950）　3,000
機　幅	ローラ幅＋120
搬送速度 m/min（定格時）	型式 50/60Hz　型式 50/60Hz　型式 50/60Hz 03型 2.5/2.8　05型 4.2/4.6　15型 12.4/14.8 04型 3.4/3.8　10型 11.2/13.3　20型 17.0/20.2
電　源	AC200V（三相）

※▲呼称チェーンピッチの為、実際のローラピッチは異なります。
※機長（ ）内寸法は75ピッチの場合の機長になります。
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
※05型ローラ幅200～241迄は、搬送速度（定格時）50Hz/60Hz=4.7/5.2となりますのでご注意下さい。
※10型ローラ幅200～224迄は、搬送速度（定格時）50Hz/60Hz=9.1/10.8となりますのでご注意下さい。

（単位 mm）



SST-38D



■ 仕様　（単位 mm）

型　式	SST-38D
駆動方式（連動方式）	モーターローラ（ウレタン製Vベルト）
補助ローラ（外径×肉厚×軸径）	38.1×1.2×12　メッキ付
ローラ幅（W）	300～800　50とび
ローラピッチ（P）	53　73.5　98.5
フレーム寸法	[120×30×3.2
機　長（L）	1,000（1,050）　1,500 2,000（1,950）　3,000
機　幅	ローラ幅＋75
搬送速度 m/min（定格時）	型式 50/60Hz　型式 50/60Hz　型式 50/60Hz 03型 2.5/2.8　05型 4.2/4.6　15型 12.4/14.8 04型 3.4/3.8　10型 11.2/13.3　20型 17.0/20.2
電　源	AC200V（三相）

※機長（ ）内寸法は75ピッチの場合の機長になります。
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
※05型ローラ幅200～241迄は、搬送速度（定格時）50Hz/60Hz=4.7/5.2となりますのでご注意下さい。
※10型ローラ幅200～224迄は、搬送速度（定格時）50Hz/60Hz=9.1/10.8となりますのでご注意下さい。