


ベルゴッチ オプション

Option 1


ベルト

ベルトの種類	標準ベルト							傾斜ベルト			超帯電防止ベルト		滑りベルト			
No.	1-1	1-2	1-3	1-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
色	緑	緑	緑	緑	白	緑	白	緑	緑	緑	黒	黒	緑	白	緑	白
プライ数	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2
表面材質	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	塩化ビニル	ポリウレタン	ポリウレタン	織布 ポリエスアル	含浸 ポリウレタン	含浸 ポリウレタン	含浸 ポリウレタン
ベルトの厚み (mm)	1.15	0.8	1	0.7	0.9	1.3	1.5	1.7	2.3	4.7	1	1.3	0.8	0.8	1.2	1.3
最少プリー径 (mm)	R3	20	10	R3	15	25	25	25	40	60	25	24	20	15	20	20
使用温度範囲 (℃)	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 80	-30 〜 80	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-10 〜 70	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100	-30 〜 100
帯電防止処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○
対食品性	○	○	○	○	○	○	○	裸搬送 不可	裸搬送 不可	×	裸搬送 不可	裸搬送 不可	裸搬送 不可	裸搬送 不可	裸搬送 不可	裸搬送 不可
特 長	低騒音		トラフ用途 対応		ナイフエッジ 対応		低騒音	耐湿熱性	食品対応	縦溝	ラフトップ パターン	高帯電防止	(帆布 滑りベルト)			
対応機種	Type34,40,60 但し、K1N・K2P・V1・V2Pは除く。 ※1		Model34 Type34-H1用ベルト		Type34,60・V1・V2P		Type34,60・K1N・K2P用ベルト		Type60 (Type90はRG1Nは使用可) 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type60 (Type90はRG1Nは使用可) 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type60 (Type90はRG1Nは使用可) 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type60 (Type90はRG1Nは使用可) 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type34,40,60 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type34,40,60 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type34,40,60,90 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。	Type34,40,60,90 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・ V1・V2Pは除く。




5.6 傾斜ベルト(縦溝)

表面の特殊縦溝により傾斜角度25度までの傾斜搬送が可能




7 傾斜ベルト(ラフトップ)

傾斜搬送用 最小プリー径φ60以上のコンベヤに適合




8.9 超帯電防止ベルト

電子部品などの帯電物の搬送に(表面電気抵抗値1×10⁵Ω以下)



10.12 滑りベルト

搬送物の整列や滞留仕分け搬送用



15 耐湿熱ベルト

水産練り加工など湿熱物の搬送に(食品衛生規格適合)




16 耐油ベルト(機械油対応)

金属加工などの油に付着するラインに



27 1プライベルト(白)

高グリップ力




28 1プライベルト(緑)

傾斜搬送用



29 スカート用ベルト

標準スカートガイド用ベルト



30.31 耐熱ベルト

表面にシリコンゴムを使用耐熱性を有する

耐乾・耐湿熱 ベルト	耐油 ベルト (機械油)	耐油 ベルト (食品油)	抗菌・防カビ ベルト		非粘着ベルト		スエードベルト (ソフト)		耐切創性 ベルト		そ の 他			耐熱ベルト	
15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
白	白	白	白	白	白	白	白	緑	アイボリー		白	緑	緑	白	白
1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2
ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	シリコン	シリコン	スエード	スエード	ベクトラン	ベクトラン	ポリウレタン	特殊ゴム	ポリウレタン	シリコン	シリコン
0.8	0.8	1.1	0.75	1.4	0.95	1.5	1.8	2	1.2	1.5	1.5	2	0.6	0.6	1.2
R3	R3	R3	15	20	R3	40	25	30	25	40	10	20	25	15	30
-30 ↗ 100	-30 ↗ 100	-30 ↗ 100	-20 ↗ 80	-20 ↗ 80	-30 ↗ 100	-40 ↗ 180	-5 ↗ 60	-5 ↗ 60	0 ↗ 80	-10 ↗ 80	-30 ↗ 80	-5 ↗ 60	-30 ↗ 100	-20 ↗ 150	-20 ↗ 150
×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○
低収縮	低収縮	低収縮	耳ほつれ防止		非粘着		ソフト		ベルト 表面に傷が つきにくい		傾斜搬送		スカート ガード用	耐熱ベルト	
Type34,40,60 但し、K1N・K2P・V1・V2Pは除く。	Type34,40,60 但し、K1N・K2P・V1・V2Pは除く。	Type34,40,60 但し、K1N・K2P・V1・V2Pは除く。	Type60,90 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・V1・V2Pは除く。		Type34,40,60 但し、K1N・K2P・V1・V2Pは除く。		Type60,90 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・V1・V2Pは除く。		Type60,90 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・V1・V2Pは除く。		Type34,40,60 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・V1・V2Pは除く。		Type34,40,60 但し、K1N・K2P・RG1N・RG2P・V1・V2Pは除く。		Type60,90 但し、G1・G2P・RG1N・K1N・RG2P・K2P・V1・V2Pは除く。



17 耐油ベルト(食品油対応)
食品加工などの多少油の付着する場合に




19,20 抗菌・防カビベルト
耳ほつれ防止(食品用)




21,22 非粘着ベルト
粘着性のある製品搬送



23 スエードベルト
製品に傷をつけにくい



24 スエードベルト
製品に傷をつけにくい



25,26 耐切創性ベルト
ベルト表面に傷がつきにくい(プレス部品の搬送用)

※1 改正食品衛生法(食品、添加物等の規格基準の規格)により「経過措置」の適用を受け有効期限の範囲で適合となります。(有効期限2025年5月31日まで)

※2 Type34にて23,25ベルト使用の場合は、モータ容量 定速90W・変速120Wでご使用ください。

※使用温度は、ベルト単体における耐熱温度であり、コンベヤの使用環境温度ではありません。

※オプションベルトは、薬品、油の種類または、温度等でベルトに影響が出ることがありますので、ご利用の際ご確認ください。

※ベルトの色合につきましては、印刷の都合上若干異なることがあります。

※上記ベルトの仕様は、品質改良のため、予告なく変更することがあります。