

YAMAHA車いす用電動ユニット装着車

KC-JWX-1

DEBUT



Electric Wheelchair

e-COLORS

電動車いす e-COLORS

■背折れ・自走 ■介助ブレーキ ■安全ベルト ■アルミフレーム ■耐荷重100kg

¥470,000 (非課税)

品番 KC-JWX-1PU パープル
KC-JWX-1DB ネイビー
KC-JWX-1LG ライトグレー

※受注生産となります。



※ニッケル水素バッテリー



折りたたみ時

COLORS~カラース~に

YAMAHA車いす用電動ユニット JWX-1 PLUS+を装着した高性能な電動車いす“e-COLORS”が登場!!

仕様

カラー	パープル、ネイビー、ライトグレー
サイズ	W68(38)×D101(98.5)×H88.5(81)cm ()折りたたみ時
前座高	【クッション有】48cm 【クッション無】43cm
後座高	【クッション有】46cm 【クッション無】41cm
座面幅	42cm
座面奥行	40cm
バックサポート高	【クッション有】40cm 【クッション無】45.5cm
アームサポート高	【クッション有】17.5cm 【クッション無】22.5cm
前輪	6インチ
後輪	22インチ
重量	29kg
耐荷重	100kg
主材質	フレーム(アルミ)、キャスト(PU)、シート(ナイロン)、クッション(ポリエステル)

主な装備



■ 介助用操作部

介助者側からも電動操作が可能です。
(右側のみ)



■ 液晶画面搭載

前進速度・後進速度(5段階)の速度設定を常時表示。
バッテリー残量を数値でお知らせしているので安心です。



■ USBポート搭載

スマートフォンも充電可能。
もしもの時にも便利です。



■ 電動/手動切り替えクラッチ

本体横のクラッチレバーを操作するだけで
簡単、確実に電動と手動を切り替えます。



■ 電磁ブレーキ標準装備

坂道でもジョイスティックレバーを元に戻すと自動で止まる。
電磁ブレーキを標準装備し安全にも配慮しています。



■ 転倒防止バー出し忘れお知らせ機能

音と液晶画面のアイコン表示でお知らせ。

■ JWX-1 PLUS+(YAMAHA車いす用電動ユニット)の仕様

	4.5km/h仕様	6km/h仕様
駆 動 方 式	後輪直接駆動	
駆 動 モ ー タ ー	24V 120W×2 (30分定格出力)	
制 動 方 式	電磁ブレーキ+モーター回生制動	
操 舵 方 式	ジョイスティック操舵	
制 御 方 式	マイクロコンピューター制御	
手 動 / 電 動 切 り 替 え	手元切替式	
後 輪	22in	
重 量 (バ ッ テ リ ー 含 ま な い)	15.3kg	
バ ッ テ リ ー	ニッケル水素 24V 6.7Ah 重量:2.9kg	
充 電 器	AC100V~240V 50/60Hz 完全自動充電方式	
充 電 時 間	2.5~3時間(残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により異なります。)	
連 続 走 行 距 離	15km/1充電(JIS T9203による測定)	
実 用 登 降 坂 角 度	6度(勾配 約10%)	
前 進 速 度 (5 段 階 速 度 調 節)	1.7~4.5km/h	1.7~5.5km/h
後 進 速 度 (5 段 階 速 度 調 節)	0.9~2.3km/h	0.9~2.8km/h

考える介護... Makitech Industrie 4.0

MAKI 株式会社 マキテック

ライフテック事業部

製品に関するお問合せ、ご相談

お客様サービスセンター

フリーダイヤル  **0120-865511**

月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00(12:00~13:00は除く)

<http://www.makitech.co.jp>

ライフテック仙台

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-11-1 リエス榴岡公園102
TEL 022-299-9508 FAX 022-299-9509

ライフテック東京

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-6 能楽書林ビル6階
TEL 03-6261-1939 FAX 03-6261-1940

ライフテック名古屋

〒454-0984 愛知県名古屋市中川区供米田2-1001
TEL 052-301-4973 FAX 052-301-2118

ライフテック大阪

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町263-4
TEL 072-489-3035 FAX 072-489-3038

ライフテック福岡

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-17-7
TEL 092-433-8586 FAX 092-433-8587