

車いす スタンダードモジュール

SMK30

介助式・自走式共に座面幅が3タイプが選べ
豊富なカラーバリエーションを取り揃えております

座面幅 選べる3タイプ

38cm / 40cm / 42cm

SMK30-RF
(ローズ)

シート取外し時



折りたたみ時

スタンダードモジュール 車いす SMK30 (介助式 背折れタイプ)



■背折れ・介助 ■介助ブレーキ ■安全ベルト
■アルミフレーム ■耐荷重100kg

¥133,000 (非課税)

TAISコード 00690-000093

■仕様

前座高：43cm
後座高：16インチ
重量：13.5kg

■仕様一覧

※表中の数値単位について ●座面幅・座面奥行・前座高・後座高・サイズは「cm」です。●前輪・後輪は「インチ」です。●重量は「kg」です。

タイプ	品番	座面幅	座面奥行	前座高	後座高	後輪	サイズ・（ ）折りたたみ時	重量
SMK30 介助(背折れ)	SMK30-3843	38	40	43	41	16	W56(30)×D98.5(89)×H89(66.5)	13.5
	SMK30-4043	40	40	43	41	16	W58(30)×D98.5(89)×H89(66.5)	13.5
	SMK30-4243	42	40	43	41	16	W60(30)×D98.5(89)×H89(66.5)	13.5

【共通項目】●バックサポート高39cm ●アームサポート高21cm ●ティップングレバー径22.2φ ●前輪6インチ ●主材質:フレーム(アルミ)、シート(ポリエステル)、キャスター (TPR)
●梱包サイズ・重量:W33×D92×H73cm・16.5kg

背張り調整の特徴

円背の方の背中の丸まった部分の空間を確保できる様調節ベルトで背もたれ部分を調整できます。
骨盤後方の隙間を埋め、頭部を起こせるように調節ベルトを必要なだけ緩めて丸まった背中が後方に逃げられるようにします。
※ご利用者の方と相談しながら調節して下さい



- ① 臀部が収まるスペースを十分にとる
- ② 骨盤が後ろに倒れないように締める
- ③ 緩めて胸が張れるようにスペースを確保
- ④ 背中のカーブに合わせて軽く締める

