

NEW



Work Pallet ワークパレット

組立方法



特長

- フォークリフトの無い作業現場でもユニックやクレーンでの資材の荷降し、保管、運搬作業が安全に使用できます。
- 未使用時は、折り畳んで段積み可能な為、スペースを有効に活用できます。
- 強固な柱構造の為、頑丈です。



吊り上げ仕様


使用例



キャスター付仕様(オプション)



対応可能Vフック(mm)



仕様

型 式		外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	最大荷重 質量 (Kg)	線径 (Φ)	メッシュピッチ (mm)	積み重ね 段数 (段)	看板寸法 (mm)	本体質量 (Kg)
標準仕様	WP-1	1030×850×850	922×742×710	1500	5	100×50	4	300×200	44
	WP-2	1150×1030×880	1042×922×740	1500	5	100×50	4	300×200	50
吊り上げ仕様	WP-F1	1030×850×850	922×742×710	2000 (吊り時1000)	5	50×50	4	300×150	53
	WP-F2	1150×1030×880	1042×922×740	2000 (吊り時1000)	5	50×50	4	300×150	62

●表面処理: 粉体塗装「青色」(※お客様のご指定の色も製作は可能です。最低ロット100台からの受注製作になります。)

吊り上げ注意事項



- ①吊り上げる時は必ず4点吊りとし、ワイヤー角度は60°以内で吊り上げて下さい。
- ②扉は開けた状態や規定の重量以上のものは、吊り上げはしないで下さい。
- ③パレット内の積載物が偏った状態での吊り上げはしないで下さい。
- ④上部吊り部以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げはしないで下さい。
- ⑤ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用下さい。

段積み注意事項

- ①段積み時、前後どちらか片面のみ開閉できます。
- ②折り畳み時の段積み可能数は8段までとなります。

“省エネ”&“からくり”で美しい地球環境に取り組む



株式会社 マキテック

<http://www.makitech.co.jp>



ISO14001
三重工場

