


オプション

ベルト(ウレタン)

No	標準	標準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色	白	白	白	白	白	白	白	青	白	青	白	緑	青	青
プライ数	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	×	×
表面材質	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ハビレン	ハビレン	ポリウレタン	ポリウレタン	ハードポリウレタン	ポリウレタン含浸	ポリウレタン単体	ポリウレタン単体
ベルト厚み	0.8mm	1.4mm	1.7mm	1.3mm	0.8mm	1.4mm	1.05mm	1.05mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.6mm	2.0mm	2.0mm
最小プーリ径	φ15 フィンガー-E	φ20 フィンガー-E	φ25 フィンガー-E	φ20 フィンガー-E	φ25 フィンガー-E	φ30 フィンガー-E	φ15 フィンガー-E	φ15 フィンガー-E	φ15 フィンガー-E (電光式)	φ15 フィンガー-E (電光式)	φ15 フィンガー-E (電光式)	φ20 フィンガー-E (電光式)	φ30 突合せ溶着	φ30 突合せ溶着
使用温度範囲(℃)	-20~+80	-20~+80	-20~+80	-20~+80	-10~+80	-20~+80	-40~+80	-40~+80	0~+80	0~+80	0~+80	0~+80	-30~+60	-30~+60
帯電防止処理	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無
特徴 全タイプ食品性有	抗菌 防カビ 耳ほつれ防止 低収縮 耐湿熱	抗菌 防カビ 耳ほつれ防止 低収縮 耐湿熱	抗菌 防カビ 耳ほつれ防止 低収縮 耐湿熱 トラフ用	耳ほつれ防止 滑り性	抗菌 防カビ 耳ほつれ防止 低収縮 耐湿熱	抗菌 防カビ 耳ほつれ防止 低収縮 耐湿熱	高離型 耐油脂	高離型 耐油脂	抗菌 防カビ 非付着 超鏡面仕様	抗菌 防カビ 非付着 超鏡面仕様	耳ほつれ防止 滑り性 ※水分は×	耳ほつれ防止 滑り性 ※水分は×	食肉搬送 生魚搬送 生魚搬送 両面平滑	食肉搬送 生魚搬送 表面平滑 プーリ面 布目状
対応機種	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60	AR40・AR60
	V1・V2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	K1・K2・R1・R2 を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く	V1・V2・K1・K2 R1・R2を除く




標準 WEU-6ANF
一般食品用ベルト 1プライ



標準 WEU-12ANF
一般食品用ベルト 2プライ



No.1
食品用トラフタイプ用ベルト 2プライ



No.2
耳ほつれ防止・滑りベルト 2プライ




No.5・6
粘性の有るワークの非付着ベルト 2プライ



No.7・8
洗浄性に優れたベルト 2プライ



No.9
耳ほつれ防止・滑りベルト 1プライ



No.10
含浸タイプ耳ほつれ防止・滑りベルト 1プライ



No.11
食肉・生魚の生搬送に適する



No.12
食肉・生魚の生搬送に適する・裏面布目状