
リフト装置 エアーリフト

■エアーリフトとは

上下のフレームの間に特殊エアーホースを内蔵し、エアー 圧により上部フレームが、UP・DOWNする簡単な構造の リフト装置です。



特長

- ■取り付けが簡単
- ■短納期
- ■低コスト
- ■機高が低くてコンパクト
- ■使い方自由自在
- ■工場用エアーで使用可能

■エアーリフト仕様一覧表

名 称	型式	ストローク (mm)	荷重 (kg)	機長 (mm)
標準エアーリフト	ALB-MB-N	20	30~310	300~1100 (100とび)
	ALB-SB	30	95~740	400~2000 (100とび)
	ALB-SB-H	20	150~1370	400~2000 (100とび)
	ALB-WB	30	100~1750	400~2000 (100とび)
	ALB-WB-H	20	160~2400	400~2000 (100とび)
平行リンク付エアーリフト	ALB-TBL-N	30	80~720	400~2000 (100とび)
	ALB-TBL-WN	30	240~1440	500~2000 (100とび)
	ALB-HB-N	45	420~2000	600~2000 (100とび)
	ALB-HB-WN	45	672~3250	600~2000 (100とび)
ローラ付タイプエアーリフト	ALR-PR-57W	30	160~1440	408~2008 (100とび)
	ALR-PR-57M	30	80~720	408~2008 (100とび)
	ALR-PR-57H	20	200~1800	408~2008 (100とび)
ホイール付タイプエアーリフト	ALW-36	20	65~625	408~2008 (100とび)
ボールキャスター付タイプエアーリフト	ALB-BB	20	120~600	408~2008 (100とび)

■塗装色

標準色(無記号)

オレンジ C12-60X(日本塗料工業規格) マンセル記号 2.5YR 6/14 近似



標準色G

メジャーグリーン S31-513(日本塗料工業規格) マンセル記号 2.5G 6/3 近似



準標準色Y

イエロー C19-75X(日本塗料工業規格) マンセル記号 10YR7.5/14 近似

