


■エアーリフト仕様一覧表

名称	仕様	型式	ストローク (mm)	荷重 (kg)	機長 (mm)
標準エアーリフト		ALB-MB-N	20	30~310	300~1100 (100とび)
		ALB-SB	30	95~740	400~2000 (100とび)
		ALB-SB-H	20	150~1370	400~2000 (100とび)
		ALB-WB	30	100~1750	400~2000 (100とび)
		ALB-WB-H	20	160~2400	400~2000 (100とび)
平行リンク付エアーリフト		ALB-TBL-N	30	80~720	400~2000 (100とび)
		ALB-TBL-WN	30	240~1440	500~2000 (100とび)
		ALB-HB-N	45	420~2000	600~2000 (100とび)
		ALB-HB-WN	45	672~3250	600~2000 (100とび)
ローラ付タイプエアーリフト		ALR-PR-57W	30	160~1440	408~2008 (100とび)
		ALR-PR-57M	30	80~720	408~2008 (100とび)
		ALR-PR-57H	20	200~1800	408~2008 (100とび)
ホイール付タイプエアーリフト		ALW-36	20	65~625	408~2008 (100とび)
ボールキャスター付タイプエアーリフト		ALB-BB	20	120~600	408~2008 (100とび)

■エアーリフトとは

上下のフレームの間に特殊エアーホースを内蔵し、エアー圧により上部フレームが、UP・DOWNする簡単な構造のリフト装置です。



特長

- 取り付けが簡単
- 短納期
- 低コスト
- 機高が低くてコンパクト
- 使い方自由自在
- 工場用エアーで使用可能

■塗装色

標準色(無記号)

オレンジ
C12-60X(日本塗料工業規格)
マンセル記号 2.5YR 6/14 近似



標準色G

メジャーグリーン
S31-513(日本塗料工業規格)
マンセル記号 2.5G 6/3 近似



準標準色Y

イエロー
C22-80X(日本塗料工業規格)
マンセル記号 2.5Y 8/14 近似

