

リーチ型 フォークリフト AGF

Robot-V MARシリーズ

MAR-1530



MAR-2060



MARV-1560




基本特性	ナビゲーション方式	3D レーザー SLAM	3D レーザー SLAM	3D レーザー SLAM
	定格荷重(kg)	1500	2000	1500
	自重(kg)	2125	4350	2750±5%
	タイヤ	ポリウレタンホイール	ポリウレタンホイール	ポリウレタンホイール
	ブレーキ方式	電磁力ブレーキ	電磁力ブレーキ	電磁力ブレーキ
	通信方式	Wi-Fi/5G	Wi-Fi/5G	Wi-Fi/5G
	充電方式	手動/自動	手動/自動	手動/自動
基本寸法	長さ/幅/高さ(mm)	2150/1110/2050	2630/1380/3100	2330/1282/2640
	リフト高さ(mm)	3000	6000	6000
	フォーク最低地上高(mm)	50	55	40
	フォーク寸法(mm)	40/100/1150	45/122/1150	40/120/1150
	フォーク外幅(mm)	680	680	350-660
	旋回半径(mm)	1330	1720	1245
	前進ストローク(mm)	450	560	545
基本性能	走行速度(満載/空載)(m/s)	1.5/2.0	1.5/2.0	1.5/2.0
	昇降速度(満載/空載)(mm/s)	90/120	400/500	300/350
	下降速度(満載/空載)(mm/s)	100/90	400/450	200/200
	最大登坂能力(満載/空載)(%)	5/10	5/10	5/10
	バッテリー(V/Ah)	24V/210Ah	48V/310Ah	24V/210Ah
	定格運転時間(h)	6~8	6~8	6~8

MAKI 株式会社 マキテック

<http://www.makitech.co.jp>

E-mail...info@makitech.co.jp

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。



R0803A-2000 J.