

グレーチング強度計算書



仕様	品 名	NHJK95-193N-3
	製品寸法	410x493x19+75
	主部材	FB - 3 × 19

設計条件	支点間距離	L= 306	許容たわみ量	$\delta b = L/500 = 0.612$
	主部材ピッチ	O= 12.5 mm	ヤング係数	E = 2100000 N/mm ²
	断面二次モーメント	I= 0.171 cm ⁴ = 1714.75 mm ⁴		

3 強度 計 算	1. ベアリングバー1本当たりの単位荷重: ω (N/mm)を求める。 $\omega = \text{設計強度} \times \text{ピッチ}$ より $\omega = 0.005 \times 12.5$ $\omega = 0.06 \text{ (N/mm)}$ 2. ベアリングバーの最大たわみ: δ (mm)を求める。 $\delta = 5 \times \omega \times L^4 / 384 \times E \times I$ より $\delta = 5 \times 0.0625 \times 8767700496 / 384 \times 2100000 \times 1714.75$ $\delta = \underline{\underline{0.001981 \text{ (N} \cdot \text{mm)}}} \leq 0.61 \text{ (許容たわみ量)}$
-------------------	--

4 総 括	上記の計算式により、1項目の仕様で、 2項目の設計条件に対し十分な強度を保持致します。
-------------	--