


# S-4814P



(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,421	294
150	158	160	1,372	405
240	248	250	1,274	572
305	313	315	1,029	693
390	398	400	980	851
490	498	500	784	1,036
620	628	630	588	1,278
690	698	700	490	1,407
790	798	800	441	1,593

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×1.6
標準ローラ公称幅 W	90~790
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**S-4814P**

**490W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**S-4814P**

**BB 498**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。