
RS-TC900A



カーブ内R900用
FREEサイズ
中軽
RoHS
STAINLESS
駆動ローラ
削り出しベアリング



（単位 mm）

カーブ内R	900
標準ローラ公称幅　W	300～700
製作可能ローラ公称幅　W	50とびで製作可能
ローラ材質	SUS304
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SUS
ベアリング内径　db（φ）	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径 (φ)	大径 (φ)	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
300	313	315	42.7	56.0	1,039	710
400	413	415	42.7	60.0	754	950
500	513	515	42.7	65.0	597	1,280
600	613	615	42.7	70.0	490	1,580
700	713	715	42.7	75.0	421	1,950

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RS-TC900A	500W	本
型式	W:ローラ幅	ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RS-TC900A	BB 513	本
型式	BB:ローラ全長	ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。