

スチール製削り出しホイール

●削り出しホイール（硬質クロムめっき付）



●硬質クロムめっき付スチール製（削り出しホイール）

型式	形状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備考
W-2015CR	c	20×15×6.2×17	294	20	
W-2025CR	c	20×25×6.2×27	392	38	
W-25CR	c	25×9×6.2×16	294	27	
W-2523CR	c	25×23×8.2×25	490	46	
W-32CR	c	32×25×8.2×28	882	112	
W-36BW-CR	d	36×9×8.2×14	392	58	
W-36CS-CR	c	36×9×8.2×28	392	69	
W-36BS-CR	c	36×9×6.2×25	392	72	
W-36BS-3R	c	36×9×6.2×25	392	72	外径3R加工
W-3850D-CR	c	38,1×50×12,2×63	1,274	131	ローラ対応ホイール プレスベアリング
W-50DS-CR	c	50×14.5×12.2×20	980	190	
W-50BS-CR	c	50×14.5×8.2×20	784	195	

●耐熱型（削り出しホイール/めっき付）

型式	形状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備考
W-32ZZ	c	32×25×8.2×28	882	112	150~170度対応
W-50ZZ	c	50×20×12.2×25	980	252	150~170度対応


●防塵型（削り出しホイール/めっき付）

型式	形状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備考
HG-W50DS-BJ	c	50×14.5×12.2×20	980	182	防塵ゴムシール付

●耐熱型ホイール



●防塵型ホイール



●規格ベアリング入りホイール（めっきなし）

型式	形状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備考
HW-76DS	-	76,3×30×30×44	9,800	670	6206ZZ、カラー付

ご注文例

W-25CR

型式

個

ご注文個数

※取付軸は付いておりません。