許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。



拡大図(S=1:2)



パイプ支手(S=1:5)

品番	品　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　考
101	ローラ	STKM	1式		RBS−6023　W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びø15（ø14.9x1.6,W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90x30x3.2
△2 104	パイプ支手	STKM11A	1式		ø17.3（W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内　R	900
ローラ幅　W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔　P	75,100 150,200

ローラ間隔(P)

呼称ピッチ	ローラ本数　(90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ø17.3x 3.2	100～500	3本
	550～950	4本
	1000	5本





改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当	尺　度	1:10		客先	殿	株式会社 マキテック
△4				日　付	2012/08/29				
△3				承　認	検　図	製　図	名称	スチール製ローラコンベヤ　RBS−6023	図番 RBS−6023−02−00−000 △2
△2	'23/01/30	パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」	三宅						
△1	'22/12/26	UPDATE	三宅	田嶋	相馬	渡辺			

原紙サイズ　A2