

AR40-VG2 トラフダコーレスタイプ

ステンレス製

ヘッドドライブ

軽量機種

インバータ変速

IP65

抗菌・防カビベルト

粒状のワークを確実に搬送! ベルト中央部を凹ませる事により、荷こぼれの心配な小物やバラ物も確実に安心して搬送します。



※脚はオプションです。

目安搬送能力 全長 3m
15kg / 全長 300BW
乾燥時

■型式の見方

AR401	-	VG2U	-	300	-	1,500	-	H6	-	C90
AR401 40Hフレーム 2B材 AR402 40Hフレーム #400研磨材		スタンダードタイプ VG2U ヘッドドライブ上置 VG2D ヘッドドライブ下置 VG2H 中空軸		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力




ベルトゆるめ装置
オプションをつけること
で、ベルトの裏も清掃が
簡単になります。


■仕様

(単位 mm)

型式	AR40-VG2					
ベルト幅(BW)	200	250	300	400	500	600
機幅(FW)	240	290	340	440	540	640
機長(L)	1,000~6,000					
機高(H)	min500					
フレーム	SUS304 40H (401:2B材 402:#400研磨材)					
ベルト	樹脂製食品ベルト (抗菌・防カビ)					
搬送能力	15(kg/台)					
モータ出力	90W・100W・200W (※単相 100V、200Vで100W以上の場合は変速となります)					
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)					
オプション	ガイド・脚・ベルトゆるめ装置・ON/OFFスイッチ					



■図面



※電源ケーブル2m付 単相 100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.3/2.7	H1	0.9~2.7
T2	2.8/3.4	H2	1.1~3.4
T3	3.4/4.1	H3	1.4~4.1
T4	4.6/5.5	H4	1.8~5.5
T5	5.7/6.8	H5	2.3~6.8
T6	6.8/8.2	H6	2.7~8.2
T7	9.5/11.4	H7	3.8~11.4
T8	11.4/13.7	H8	4.6~13.7
T9	13.7/16.4	H9	5.5~16.4
T10	19.0/22.8	H10	7.6~22.8
T11	22.8/27.3	H11	9.1~27.3
T12	27.3/32.8	H12	10.9~32.8

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
●駆動効率95% ●ドライブプーリ径φ76
注)表は無負荷時の速度を表しています。