

# AR40-UM3

## モータプーリヘッドドライブタイプ

- ステンレス製
- ヘッドドライブ
- 軽量機種
- インバータ変速
- IP65
- 抗菌・防カビベルト

# AR40-UMC

## モータプーリセンタードライブタイプ

- ステンレス製
- センタードライブ
- 軽量機種
- インバータ変速
- IP65
- 抗菌・防カビベルト

駆動はモータプーリ方式(防水仕様)ベルトゆるめ装置付き、ダコーレス仕様




※脚はオプションです。  
※標準仕様のスイッチBOXは樹脂製となります。



※脚はオプションです。  
※標準仕様のスイッチBOXは樹脂製となります。

### 型式の見方

<b>AR401</b>	-	<b>UM3</b>	-	<b>300</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>H6</b>	-	<b>A52</b>
AR401 40Hフレーム 2B材 AR402 40Hフレーム #400研磨材		UM3:ヘッドドライブ UMC:センタードライブ		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力



■ベルトゆるめ装置

### 仕様

型式	AR40-UM3・AR40-UMC (単位 mm)			
ベルト幅(BW)	300	400	500	600
機幅(FW)	340	440	540	640
機長(L)	1,000~3,000			
機高(H)	min500			
フレーム	SUS304 40H(401:2B材 402:#400研磨材)			
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)			
搬送能力	AR40-UM3:10(kg/台) AR40-UMC:20(kg/台)			
モータ出力	52W			
電源	定速(三相200V)・変速(単相100V、200V、三相200V) インバータ変速			
オプション	ガイド・脚(標準脚、脱着脚)			

### コンベヤ速度表

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	5.9/7.0	H1	2.4~7.0
T2	7.9/9.5	H2	3.2~9.5
T3	12.0/14.3	H3	4.8~14.3
T4	24.3/29.0	H4	9.7~29.0
T5	32.7/39.3	H5	13.0~39.3

- モータ回転速度 1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
- 駆動効率95%
- ドライブプーリ径φ90

(注) 表は無負荷時の速度を表しています。

### 図面

