

AR40-UM3

モータプリーヘッドドライブタイプ

ステンレス製 ヘッドドライブ 軽量機種
インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト

AR40-UMC

モータプリーセンタードライブタイプ

ステンレス製 センタードライブ 軽量機種
インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト

駆動はモータプリー方式(防水仕様)ベルトゆるめ装置付き、ダコーレス仕様




※脚はオプションです。
※標準仕様のスイッチBOXは樹脂製となります。



※脚はオプションです。
※標準仕様のスイッチBOXは樹脂製となります。

型式の見方

AR401	-	UM3	-	300	-	2,000	-	H6	-	A52
AR401 40Hフレーム 2B材 AR402 40Hフレーム #400研磨材		UM3:ヘッドドライブ UMC:センタードライブ		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力



■ベルトゆるめ装置

仕様

型式	AR40-UM3・AR40-UMC (単位 mm)			
ベルト幅(BW)	300	400	500	600
機幅(FW)	340	440	540	640
機長(L)	1,000~3,000			
機高(H)	min500			
フレーム	SUS304 40H(401:2B材 402:#400研磨材)			
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)			
搬送能力	AR40-UM3:10(kg/台) AR40-UMC:20(kg/台)			
モータ出力	52W			
電源	定速(三相200V)・変速(単相100V、200V、三相200V) インバータ変速			
オプション	ガイド・脚(標準脚、脱着脚)			

コンベヤ速度表

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	5.9/7.0	H1	2.4~7.0
T2	7.9/9.5	H2	3.2~9.5
T3	12.0/14.3	H3	4.8~14.3
T4	24.3/29.0	H4	9.7~29.0
T5	32.7/39.3	H5	13.0~39.3

●モータ回転速度 1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
●駆動効率95% ●ドライブプリー径φ90
注) 表は無負荷時の速度を表しています。

図面

